PRODUKTINFO PRODUKTINFO PRODUKTINFO PRODUKTINFO PRODUKTINFO PRODUKTINFO PRODUKTINFO PRODUKTINFO

NEWS

X-DVB-S/PAL twin CI

DVB-S twin karta

DVB KLASSE A CLASS CE

X-DVB-S/PAL twin CI - karta slouží k úpravě dvou digit§ln²ch SAT-TV-programŢ do dvou PAL-signalů ve frekvenčním pásmu 47-862 MHz.

Karta obsahuje 2 Common Interface (CI) rozhran², kter® uģivateli dovolí ve spojení s CA-modulem a Smart-kartou příjem zakódovaných programů. Obsahem dod§vky karty X-DVB-S/PAL twin CI nejsou CA-moduly ani Smart-karty.

Vlastností, zasluhuj²c² pozornost, je možnost karty X-DVB-S/PAL twin CI dekódovat dva programy pomoc² jednoho CI rozhran², jestliže jsou oba programy na stejném transpondéru a používají stejný kódovací systém.

Datové služby jako VPS a Teletext a rovněž generování kontrolního řádku můžete zapínat a vypínat prostřednictvím software.
Pro nastavení výstupních úrovní obsahuje každá karta elektronický regulátor úrovní ovládaný prostřednictvím software.

Typ		**X-DVB-S/PAL twin CI**
Bestell-Nr.		330 677
QPSK-Demodulator:		
Eingangs-Freqenzbereich	[MHz]	950–2150
Eingangspegel	[dBµV]	40–80
SAT-ZF-Eingang	[Ω]	F-Buchse, 75
Reflexionsdämpfung	[dB]	> =10
AFC-Fangbereich		wird automatisch eingestellt
SAT-ZF-Bandbreite	[MHz]	36
Spektrumsformung cos-roll-off	[%]	35
Eingangsdatenrate	[mBaud]	2–35, einstellbar
Viterbi-Decodierung (gemäß DVB-Standard)		1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 7/8, automatisch/manuell
HF-Modulatoren		
Anschlüsse	[Ω]	IEC-Buchse, 75
Ausgangsfrequenz	[MHz]	47–862
Ausgangskanäle		K2–K69 (C2–C69)
Ausgangspegel	[dBµV]	90–100
Intermodulationsabstand	[dB]	typ. 60
Reflexionsdämpfung	[dB]	> 10
Nebenwellenabstand	[dB]	typ. 60
TV-Standard		B, G (D/K a. Anfrage)
Video-Rauschabstand	[dB]	typ. 60
allgemeine Daten		
zul.-Umgebungstemp.	[°C]	0... +50

82 521 ... 10. 2006

ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH
51427 Bergisch Gladbach • Telefon 0 22 04 / 4 05-0 • Telefax 0 22 04 / 4 05-10
http://www.astro-strobel.de • e-Mail: kontakt@astro-kom.de